

## Focus 55 driver included

code FS014.927F/01




### PRODUCT DESCRIPTION

Cylindrical projector in extruded aluminium adjustable on the vertical axis of 355° and on the horizontal axis of +/- 90°; equipped with round base; powder coating; with COB technology (Chip on Board) for maximum efficiency; absence of multiple shadows; energy-efficient LEDs with high color rendering; secondary lens in high-transparency pmma; optical units available as accessories with tool-free replacement; possibility of accessories such as honey comb, elliptical lens, asymmetric lens, satin lens. Colour finish white. Driver included. Protection rating IP20.

### PRODUCT SPECS

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Installation method          | Wall surface mounted,<br>Ceiling surface mounted |
| Light source                 | LED                                              |
| Absorbed power               | 12 W                                             |
| Color temperature            | 2700K                                            |
| Color rendering index CRI    | >90                                              |
| Optic                        | Flood 27°                                        |
| Finishing                    | White                                            |
| Luminous flux of the product | 1325 lm                                          |
| Luminous efficiency          | 110 lm/W                                         |
| MacAdam color tolerance      | 2                                                |
| Life time estimate           | 2SCDM 50.000h L90 B10<br>ta25°                   |
| Energy efficiency class      | D                                                |
| Dimension                    | H155 Ø55 mm                                      |
| IP Grade                     | IP20                                             |
| Power supply                 | 220-240V 50-60Hz                                 |



### WEB PAGE



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



## OPTIONAL ACCESSORIES

### Accessori Lens With Ring Satin lens with rings ø55



code L055S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø55



code L055E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø55



code L055A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø55



code L055R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



