


Focus Mini Track T55

code FS503.927W/01





PRODUCT DESCRIPTION

Cylindrical projector in extruded aluminum for installation on Mini Track System, electrified track in very low voltage; installation and positioning by means of quick-coupling insertion tools free; adjustable on the vertical axis of 355° and on the horizontal axis of +/- 90°; powder coating or galvanic treatment; with COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; absence of multiple shadows; energy efficient LEDs with high color rendering; on-board electronic converter with Dali2 DT8 2-channel protocol; rear optical group; secondary lens in high transparency pmma; precise photometric curve with different emission angles; optical units available as accessories with replacement without tools; hot plug protection and power supply without respect for polarity; available accessories such as honey comb, ellipsoid lens, asymmetric lens, satined lens. Color finish white.

PRODUCT SPECS

Installation method	Track
Light source	LED
Absorbed power	18 W
Color temperature	2700K
Color rendering index CRI	>90
Optic	Wide 46°
Finishing	White
Luminous flux of the product	1085 lm
Luminous efficiency	60 lm/W
MacAdam color tolerance	3
Life time estimate	50000h Ta 25° L80 B10
Protocol	On/Off
Energy efficiency class	E
Dimension	W166xH138 Ø55 mm
IP Grade	IP20
Power supply/Transformer	Not included
Protocol	See power supply



WEB PAGE



ASSEMBLY INSTRUCTIONS



OPTIONAL ACCESSORIES

Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø55




code L055A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø55




code L055E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø55



code L055R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



Accessori Lens With Ring Satin lens with rings ø55



code L055S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



